

FIG. 44-TA



Niveles de edificación

kg/cm²	Nivel de edificación (en pisos*)
(0,2 a 1,0)	1 a 4
(1,0 a 3,0)	4 a 12 ó Equipo hidroneumático
(3,0 a 6,0)	más de 12 ó Equipo hidroneumático

* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua

MODELO	FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm²)		
		Baja (0,2 a 1,0)	Media (1,0 a 3,0)	Alta (3,0 a 6,0)
TELÉFONO ATLANTIC	44-TA	✓		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-TA
DESCRIPCIÓN	REGADERA DE TELÉFONO
MODELO DE REGADERA	ATLANTIC
MATERIAL DE REGADERA	A.B.S.
DIÁMETRO	2 3/4"
MATERIAL DE REGADERA MANUAL	A.B.S.
FUNCIONES	3 TIPOS DE CORTINA DE AGUA
MATERIAL DE DESVIADOR	A.B.S.
MANGUERA FLEXIBLE INTERIOR	E.P.D.M.
MANGUERA FLEXIBLE EXTERIOR	A. INOXIDABLE
BASE DE REGADERA MANUAL	A.B.S.
ACABADO	CROMO
CONEXIÓN	ROSCA 1/2" NPT