



REGADERA ULTRA DELGADA



Regadera Ecológica utiliza un gasto:
 Mínimo de 3.0 y un Máximo de 3.5 l/min a baja presión.
 Mínimo de 3.5 y un Máximo de 3.7 l/min a media presión.
 Mínimo de 3.7 y un Máximo de 6.8 l/min a alta presión.

Niveles de edificación

kg/lcm²	Nivel de edificación (en pisos*)
(0.2 a 1.0)	1 a 4
(1.0 a 3.0)	4 a 12 ó Equipo hidroneumático
(3.0 a 6.0)	más de 12 ó Equipo hidroneumático

* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua

EN CASO DE INSTALAR A UNA PRESIÓN DISTINTA
 A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO
 Y EL CONSUMO DE AGUA DEL MISMO.

NOM -  **PRUCER®**
 Privados y Certificados
NOM-008-CONAGUA-1998

FIGURAS:	PRESIÓN DE TRABAJO (kg/cm²)		
	Baja (0.2 a 1.0)	Media (1.0 a 3.0)	Alta (3.0 a 6.0)
44-DRA / 44-DRB / 44-DRC	✓		

* GRADO ECOLÓGICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-DRA / 6" Ø (152 mm)
	44-DRB / 8" Ø (204 mm)
	44-DRC / 10" Ø (254 mm)
DESCRIPCIÓN	REGADERA DELGADA REDONDA
USO	EMPLEADA EN EL ASEO CORPORAL
MATERIAL DE REGADERA	ACERO INOXIDABLE 304
ACABADO	ESPEJO BRILLANTE
CONEXIÓN	ROSCA INTERIOR ½" NPT